

Lino Primer



1 POPIS PRODUKTU

Dvoukomponentní základní penetrační nátěr pro aplikaci válečkem, určený pro savé porézní linoleum. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následně aplikované ochranné nátěry. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, lehká aplikace. Pouze pro profesionální použití.

Optimální pro všechny následně aplikované Dr. Schutz 2K-PU nátěry /PU ochranná vrstva, PU Anticolor, PU Color, Super PU Siegel/ nebo Dr. Schutz tvrdé ochranné vrstvy (Secura-tvrdá ochranná vrstva, SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva, Medica-tvrdá ochranná vrstva).

2 OBLASTI POUŽITÍ

Pro porézní linoleum bez ochranných nátěrů, např. bez výrobní úpravy povrchu nebo po hloubkovém základním čištění nebo přebroušení.

Dbát také na naše návody, doporučení a objektově specifické stavby nátěrů na www.dr-schutz.cz.

3 POUŽITÍ

Lino Primer před přidáním tvrdidla důkladně protřepat. Do hlavního laku přidat **Tvrdidlo M** v poměru 20:1 a ihned důkladně a rovnoměrně promíchat. Po 10 minutách klidu ještě jednou promíchat a poté zpracovat. Nemíchat víc směsi, než bude možné zpracovat nejpozději do 2 hodin. **Lino Primer** nanést rovnoměrně **Dr. Schutz Lakovacím válečkem-Aquatop** v jedné vrstvě.

Upozornění:

- Podklad musí být odborně připraven pro aplikaci. Musí být zbaven všech ochranných nátěrů, musí být čistý, suchý, bez zbytků oleje, vosku nebo prachu (*).
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než +15°C.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

4 SPOTŘEBA

cca 20-30 ml/m² (30-50 m²/l). U silně savých podkladů je možné zvýšení spotřeby.

5 DOBA SCHNUTÍ

Pokud bude následně aplikován některý **Dr. Schutz 2-komponentní PU-nátěr**, je penetrace opatrně pochozí a připravena pro další nátěry za cca 1-2 hodiny, ovšem ne déle než po 12 hodinách (při teplotě 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu).

Bude-li následovat aplikace některé **Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy**, je nutné dodržet dobu schnutí minimálně 12 hodin.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

Lino Primer



6 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou vytvořit naschlé částice. Tyto je nutné před zpracováním přecedit.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Voda, Polyakrylát, Polyurethan, Glycoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 37 ve směsi (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí (základní lak a tvrdidlo).

CLP (základní lak): žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

CLP (Tvrdidlo M): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Čištění náradí vodou. Vytvrdnuté zbytky laku je možné odstranit pouze mechanicky. Při aplikaci doporučujeme použít vždy nový a suchý lakovací váleček Aquatop.
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- (*) Dbát na naše doporučení v technické informaci „Základní čištění podkladů“.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Lino Primer



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.