



WOOD REFRESHER

Čisticí prostředek na vodní bázi pro dřevěné plochy v EXTERIÉRU

Použití:

Vhodný mimo jiné pro oživení a čištění dřevěných ploch v exteriéru. Vytváří přírodní barevný tón dřeva.

Základní čištění:

Spotřeba: ca. 50 - 100ml/m² (podle stupně znečištění/zešednutí)

Upozornění:

Pro udržení přírodního tónu dřeva a k jeho ochraně se musí po každém použití výrobku Pallmann WOOD REFRESHER (Entgrauer) a důkladném vyschnutí vyčištěné plochy provést její ošetření výrobkem Pallmann OUTDOOR OIL. Když nebude beze zbytku odstraněn čistič WOOD REFRESHER, může dojít k narušení olejové vrstvy a tímto i k snížení jejího ochranného účinku.

Zpracování:

1. Staré vrstvy oleje či laků musí být odstraněny.
2. Před použitím dobře protřepat.
3. Podle stupně znečištění/zešednutí dřeva nanést Pallmann WOOD REFRESHER neředěný nebo ředěný s vodou 1:3 na předvlhčené dřevo a pomocí tvrdšího kartáče nebo podobného nástroje zapravit do dřeva ve směru vláken. Po 15 minutách účinku vykartáčovat rozpuštěné nečistoty/zešednutí kartáčem a vodou, až se dosáhne požadovaný odstín dřeva. Pallmann WOOD REFRESHER se nesmí nechat zaschnout! U větších ploch pracovat po úsecích a v případě potřeby tento postup zopakovat.
4. Následně plochu důkladně omýt čistou vodou.

Vlastnosti výrobku/přednosti:

Čistič na vodní bázi k oživení znečištěných/zešedlých dřevěných ploch v exteriéru.

- Vysoká čisticí schopnost
- Šetrný vůči dřevu

Technická data:

Druh balení:	umělohmotný kanystř
Dodávané balení:	2 litry
Skladovatelnost:	ca. 12 měsíců v neotevřeném balení, chránit před mrazem

Ochrana práce a životního prostředí :

Nehořlavý. Může způsobit těžké poškození očí. Vyhnout se kontaktu s očima a pokožkou. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při kontaktu s pokožkou zasažené místo ihned omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při zpracování používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle.

Je třeba dbát mimo jiné na: předpisy GefStoffV, bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, údaje na bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu:

Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Nádoby beze zbytku vyprázdněné jsou recyklovatelné v souladu s místními/úředními předpisy. Pokud je to vůbec potřebné, nádoby se zbylým obsahem, jakož i zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita Vaší práce závisí proto ve Vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.



01.2017|VK|PD

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net

01.2017 | VK | PD
CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN
bringt's auf den Punkt.